



Garantie Certificaat

Multisafe® gelaagd glas

algemene garantieclausule Multisafe®

- 1 Door Scheuten Glas Nederland BV wordt, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, gegarandeerd dat gedurende 5 jaar, gerekend vanaf de factuurdatum, geen vermindering van doorzicht tengevolge van verkleuring aan de binnenzijde (d.w.z. tussen de glasbladen van de gelaagde eenheid) zal optreden, alsmede dat de PVB-folie helder blijft en geen delaminatie optreedt, gerekend vanaf 15 mm van de rand van de eenheid en/of van eventuele gaten of uitsparingen.
- 2 De onder 1 genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde dat de ruiten door Scheuten Glas Nederland BV op maat zijn geproduceerd en plaatsing van de Multisafe®-eenheid voldoet aan:
 - a De eisen gesteld in de Nederlandse norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577;
 - b Andere dan onder 2a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Scheuten Glas Nederland BV schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder 2a genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer wordt geacht op de hoogte zijn van alle plaatsing- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

Tevens dient de afnemer de verenigbaarheid van de toe te passen beglazingsmaterialen met betrekking tot de beglazing vast te stellen. Alle materialen die voor constructie, verduurzaming, afwerking of afdichting van de ramen, deuren of kozijnen worden gebruikt, mogen elkaar niet zodanig beïnvloeden, dat hierdoor de geschiktheid voor hun gezamenlijke functie wordt verminderd.

De afnemer is conform de NEN 3576_2009 verantwoordelijk voor de verenigbaarheid van de gebruikte (beglazings)materialen.
- 3 Uitgesloten van de garantie is alle schade aan de Multisafe®-eenheid, die het gevolg is van:
 - a het niet droog en rechtop opgeslagen zijn van ruiten vóór of tijdens plaatsing (opslag onder een zeil kan hierbij niet als voldoende worden aangemerkt);
 - b het niet spanningsvrij geplaatst zijn van de ruiten, alsmede bouwtechnische oorzaken, zoals verzakking van het gebouw, als gevolg waarvan zich spanning in het glas voordoet;
 - c vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
 - d mechanische oorzaken zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen; mechanische oorzaken, zoals puntvormige belastingen als schroefverbindingen en hang- en sluitwerk;
 - e breuk door nikkelsulfide-insluiting in het floatglas, ook indien het voorgespannen floatglas een heat-soak test conform EN 14179 heeft ondergaan;
 - f het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de PVB-folie in de rand van de eenheid kunnen aantasten, daaronder de beglazingskit en/of het lijmen van cellenband begrepen, evenals het gebruik van chloorhoudende schoonmaakmiddelen (methanol, alcohol etc.) c.q. oplosmiddelen zoals per, tri en tetra;
- g thermische oorzaken, d.w.z. breuk of beschadiging als gevolg van spanning, die is ontstaan door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
- 4 In tegenstelling tot het onder 1 vermelde, wordt geen garantie verleend voor:
 - eenheden welke bestemd zijn voor rollend materieel;
 - eenheden met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;
 - eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing;
 - eenheden bestemd voor industrieel gebruik en voor zwembaden;
 - eenheden voorzien van een coating;
 - onvolkomenheden / afwijkingen in de Multisafe® gelaagd glaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse norm NEN EN 12543, alsmede de hierin opgenomen referenties naar andere normen.
- 5 Indien binnen de gestelde termijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één van bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zal zo spoedig als mogelijk tot levering van een identieke vervangende eenheid worden overgegaan. De vervangende eenheid wordt gegarandeerd gedurende het restant van de garantieperiode, die gold voor de oorspronkelijk geleverde eenheid. Gevolgschade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks op het geleverde glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
- 6 Er zal geen garantie worden verleend indien en zolang geen volledige voldoening van de facturen van Scheuten Glas Nederland BV en of andere Scheuten entiteiten heeft plaatsgevonden.
- 7 De garantieclaim moet te allen tijde ingediend worden via uw glasleverancier, zijnde diegene van wie u het glas heeft gekocht.
- 8 Aanvullende garantievoorwaarden Multisafe® Color (gekleurde folies)

Uit testen van de foliefabrikant blijkt dat er geen significante verkleuring van de folie zal optreden, indien de beglazing conform de voorschriften wordt toegepast. Een zeer geringe verkleuring is inherent aan het product. Deze is afhankelijk van de tijd en de mate waaraan de beglazing wordt blootgesteld aan verkleuring veroorzakende factoren (zonlicht, uv-straling). Uitzondering hierop zijn de gele folies, deze zijn in standaard uitvoering niet uv-stabiel. Bij bepaalde kleurcombinaties kan er een sinaasappelhuid-effect ontstaan. Dit is inherent aan het product en valt buiten de garantie. Technische gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Scheuten Glas Nederland BV wijst u op de verplichting deze garantie bij wederverkoop te verstrekken aan uw klanten en uw klanten te informeren de garantie aan de eindgebruiker te verstrekken. Slechts dan kan aanspraak worden gemaakt op garantie conform de bovenstaande voorwaarden.

Glasplaatsende partij: _____

Projectnaam: _____

Straat: _____

Postcode/Plaats: _____

stempel leverancier