


Eigenschappen:

- > Raamdecoratie in aluminium frame
- > Montage zonder boren of schroeven
- > Bevestiging door middel van dubbelzijdig magneet- of staalband op de glaslatten
- > Voorzien van uniek vergrendelsysteem op de treklijst
- > Leverbaar in diverse stofsoorten
- > Stoffen leverbaar in diverse kleuren
- > Bediening van boven naar beneden en van beneden naar boven
- > Maximale breedte 2000 mm en maximale hoogte 2000 mm



Eigenschappen

De KeJe Splendid Pliss is een uniek raamdecoratieproduct speciaal voor kunststof kozijnen, geïntegreerd in een aluminium frame en wordt door middel van dubbelzijdig magneet- en staalband bevestigd op de kunststof glaslatten van het kozijn. De Splendid Pliss bevindt zich tussen de glaslatten waardoor een nagenoeg vlak geheel ontstaat. De Splendid Pliss heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van een uniek vergrendelsysteem waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd kunnen worden. Door het unieke vergrendelsysteem is het ook mogelijk om bredere kozijnen te voorzien van de KeJe Splendid Pliss. Door de bevestiging van de dubbelzijdige magneet- en staalband kan het product eenvoudig worden verwijderd en weer teruggeplaatst worden. De bediening is van boven naar beneden en van beneden naar boven. De geplisseerde stoffen zijn leverbaar in diverse kleuren en in diverse stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.

Bij de decoratieve en niet doorschijnende stoffen zijn de koordjes in het stof zichtbaar. Bij de geheel verduisterende stoffen zijn de koortjes niet zichtbaar.

Meten

Meet de totaal buitenwerkse maat door middel van ons pas-hoekstuk en haal hier geen speling van af.

Mocht u toch dagmaat glaslatten hebben gemeten, telt u hier dan **46 mm** bij op in zowel de breedte als in de hoogte.

Let op: Bij rechte glaslatten zoals bij hout of aluminium, dient u zelf in de breedte en hoogte een speling van **3 mm** toe te passen.

De ruimte tussen de raamkruk en het glas dient minimaal 20 mm te zijn. Indien deze ruimte er niet is, dient de totale buitenwerkse maat van het frame opgegeven te worden (bijvoorbeeld bij Gealan kozijnen). Hiervoor kunt u het beste ons pas-hoekstuk te gebruiken.

Plaatsen: De Splendid Pliss wordt compleet voorgesmonteerd aangeleverd. De glaslatten dienen goed ontvet te worden met het meegeleverde ontvettingsdoekje, waarbij het oppervlak met een schone en stofvrije doek afdrogen waarna de magneetband aangebracht kan worden. Deze goed aandrukken, de lucht moet achter de magneetband weggedrukt worden. Vervolgens kan de Splendid Pliss geplaatst worden.


Levertijd: De levertijd is 5 tot 10 werkdagen.

Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de raamdecoratieproducten.

Bestellen: Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

Eigenschappen:

- > Terrasoverkapping raamdecoratie in aluminium frame
- > Eenvoudige montage tussen de panelen
- > Stoffen leverbaar in diverse kleuren
- > Twee kanten te bedienen
- > Leverbaar in 4 standaard RAL-kleuren
- > Geïntegreerde handgreep in treklijst
- > Maximale uitval 5 meter
- > Maximale breedte 1000 mm



Eigenschappen

De KeJe Splendid Terrasoverkapping is een raamdecoratie- en zonweringproduct ineen, speciaal ontwikkeld voor onder een terrasoverkapping. De Splendid Terrasoverkapping is voorzien van een aluminium frame welke door middel van boren en schroeven eenvoudig gemonteerd kan worden onder de overkapping. Het product bevindt zich tussen de panelen waardoor er een nagenoeg vlak geheel ontstaat. De Splendid Terrasoverkapping heeft geïntegreerde handgrepen in de trekbalen en is tevens te bedienen door middel van een bedieningsstok. De geplisseerde stoffen zijn leverbaar in drie verschillende, niet doorschijnende kleuren.

De koordjes zijn zichtbaar in de stof, waarbij het middelste koord bij open stand altijd zichtbaar is.

Metten

Meet de strakke maat in zowel de breedte als in de hoogte tussen de panelen en haal hier geen speling van af.

Plaatsen: De KeJe Splendid Terrasoverkapping wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. De aluminium onder- en bovenstrip dient eerst geplakt en gemonteerd te worden alvorens de lange lengtes geplaatst kunnen worden. Plaats de lange lengtes tussen de onder- / bovenstrip en schroef deze vast in de al vorgeboorde gaatjes. Hierna wordt het binnenwerk tussen het aluminium frame geplaatst, uiteindelijk worden bevestigd. Trek vervolgens alle koorden aan om deze de juiste spanning te geven, waarna de montage van de KeJe Splendid Terrasoverkapping klaar is.


Levertijd: De levertijd is 5 tot 10 werkdagen.

Garantie: KeJe geeft 2 jaar garantie op de Splendid Terrasoverkapping.

Bestellen: Via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax.
Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

Eigenschappen:

- > Plaatsen zonder boren of schroeven
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Flensdikte slechts 0,8 mm
- > voorzien van zwart geplisseerd gaas
- > bediening van boven naar beneden en van beneden naar boven
- > geïntegreerde handgreep in treklijst
- > Maximale afmeting 1400 mm breed en 1800 mm hoog



Eigenschappen

De inzetplisséhor Ziza is een inzethor welke voorzien is van geplisseerd gaas, vergelijkbaar met de plissédeur en is geschikt voor vrijwel alle kunststof en, in mindere mate, houten draaikiepramen. Wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm. De inzetplisséhor Ziza heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de Ziza in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. Bediening is van boven naar beneden en van beneden naar boven. Indien zijwaartse bediening gewenst is, dient u dit duidelijk te vermelden bij uw bestelling.

Meten

Kunststof kozijn: meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

Houten kozijn: meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig! De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (deze bevindt zich aan de onderzijde tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

Let op: indien de aluminium strip **tussen** de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de binnenkant volledig vlak is), dient u de inzetplisséhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn! Controleer vooraf of het raam genoeg speling heeft om een inzetplisséhor te kunnen plaatsen. U kunt hiervoor eventueel een stukje profiel van een inzethor gebruiken.

Plaatsen

De inzetplisséhor Ziza wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.


Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel/afwateringsneus of van een ventilatierooster. Hierdoor is het mogelijk dat het raam niet gesloten kan worden wanneer een inzetplisséhor geplaatst wordt. Een lekdorpel of een ventilatierooster mag maximaal 15 mm uitsteken.

Niet mogelijk: het is niet mogelijk een inzetplisséhor te plaatsen in een kozijn dat is voorzien van een zogeheten 'opgedikte vleugel'. Het raam zal dan niet gesloten kunnen worden.

Bestellen: via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

Eigenschappen:

- > Stevig, aluminium profiel
- > In verstek gezaagde hoeken
- > Montage op het kozijn door middel van schroeven
- > Voorzien van zwart geplisseerd gaas
- > Geïntegreerde handgreep in treklijst
- > Uniek vergrendelsysteem
- > Bediening van boven naar beneden en van beneden naar boven
- > Maximale afmeting 1600 mm breed en 1800 mm hoog



Eigenschappen

De vaste raamhor plissé is een stijlvolle, vaste raamhor voorzien van het bekende, gevouwen gaas, vergelijkbaar met de plissédeur. Het gaas zit geïntegreerd in een vast, aluminium frame waarvan de hoeken in verstek zijn gezaagd. De vaste raamhor plissé heeft geïntegreerde handgrepen in de treklijsten. De treklijsten zijn voorzien van het unieke vergrendelsysteem, waardoor de hor in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. Is gemaakt voor montage op het kozijn.

De vaste raamhor plissé is ook te bestellen met geplisseerde stof. De stoffen zijn leverbaar in diverse kleuren en in diverse stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.

Metten

Meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier 52 mm bij op. Dit is de bestelmaat.

Let op: indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter. Indien er een combi-uitzetter gemonteerd is, kan het zijn dat deze bij geopend raam, buiten het kozijn steekt. Controleer dit. In dat geval moet het kozijn opgedikt worden of er kan eventueel een inzetplisséhor of een inzetrolhor achterstevoren geplaatst worden.

Bestellen: via de KeJe website of met de bestelformulieren van KeJe via de fax of per mail. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.